

| 頁             | 箇所   | 改訂前   | 改訂後    |        |  |       |     |                 |        |  |       |          |        |        |       |                           |               |  |                           |       |          |             |       |       |   |    |          |                 |     |     |                 |      |        |      |        |        |       |  |           |      |     |       |     |           |        |     |       |          |  |     |       |  |               |  |                           |      |          |             |       |       |                           |    |          |                 |     |   |  |     |        |  |      |        |  |
|---------------|--|---|--------|--------|--|-------|-----|-----------------|--------|--|-------|----------|--------|--------|-------|---------------------------|---------------|--|---------------------------|-------|----------|-------------|-------|-------|---|----|----------|-----------------|-----|-----|-----------------|------|--------|------|--------|--------|-------|--|-----------|------|-----|-------|-----|-----------|--------|-----|-------|----------|--|-----|-------|--|---------------|--|---------------------------|------|----------|-------------|-------|-------|---------------------------|----|----------|-----------------|-----|---|--|-----|--------|--|------|--------|--|
| 94            | 3.2.4 解説表 3.2.5                                      | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th colspan="2">不織布系</th> </tr> <tr> <th>必要物性値</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>材質</td> <td>合成高分子材</td> <td></td> </tr> <tr> <td>降伏点強度</td> <td>5kN/m 以上</td> <td></td> </tr> <tr> <td>伸び率</td> <td>15%以上</td> <td>拘束圧 49kN/m<sup>2</sup>時</td> </tr> <tr> <td>透水係数 (cm/sec)</td> <td>面内 5×10<sup>-1</sup> 以上<br/>垂直 1×10<sup>-2</sup> 以上</td> <td>拘束圧 49kN/m<sup>2</sup>時</td> </tr> <tr> <td>最大強度</td> <td>5kN/m 以上</td> <td>測定温度 21℃±2℃</td> </tr> <tr> <td>厚さ保持率</td> <td>50%以上</td> <td>拘束圧 49kN/m<sup>2</sup>時</td> </tr> <tr> <td>厚さ</td> <td>1.5mm 以上</td> <td>JIS L 1085 に準じる</td> </tr> <tr> <td>目合い</td> <td>—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>軟化点</td> <td>100℃以上</td> <td></td> </tr> <tr> <td>脆化温度</td> <td>-20℃以下</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項目     | 不織布系   |  | 必要物性値 | 備考  | 材質              | 合成高分子材 |  | 降伏点強度 | 5kN/m 以上 |        | 伸び率    | 15%以上 | 拘束圧 49kN/m <sup>2</sup> 時 | 透水係数 (cm/sec) | 面内 5×10 <sup>-1</sup> 以上<br>垂直 1×10 <sup>-2</sup> 以上 | 拘束圧 49kN/m <sup>2</sup> 時 | 最大強度  | 5kN/m 以上 | 測定温度 21℃±2℃ | 厚さ保持率 | 50%以上 | 拘束圧 49kN/m <sup>2</sup> 時   | 厚さ | 1.5mm 以上 | JIS L 1085 に準じる | 目合い | —   |                 | 軟化点  | 100℃以上 |      | 脆化温度   | -20℃以下 |       | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th colspan="2">不織布系</th> </tr> <tr> <th>必要物性値</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>材質</td> <td>合成高分子材</td> <td></td> </tr> <tr> <td>降伏点強度</td> <td>5kN/m 以上</td> <td></td> </tr> <tr> <td>伸び率</td> <td>15%以上</td> <td></td> </tr> <tr> <td>透水係数 (cm/sec)</td> <td>面内 5×10<sup>-1</sup> 以上<br/>垂直 1×10<sup>-2</sup> 以上</td> <td>拘束圧 49kN/m<sup>2</sup>時</td> </tr> <tr> <td>最大強度</td> <td>5kN/m 以上</td> <td>測定温度 21℃±2℃</td> </tr> <tr> <td>厚さ保持率</td> <td>50%以上</td> <td>拘束圧 49kN/m<sup>2</sup>時</td> </tr> <tr> <td>厚さ</td> <td>1.5mm 以上</td> <td>JIS L 1085 に準じる</td> </tr> <tr> <td>目合い</td> <td>—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>軟化点</td> <td>100℃以上</td> <td></td> </tr> <tr> <td>脆化温度</td> <td>-20℃以下</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項目        | 不織布系 |     | 必要物性値 | 備考  | 材質        | 合成高分子材 |     | 降伏点強度 | 5kN/m 以上 |  | 伸び率 | 15%以上 |  | 透水係数 (cm/sec) | 面内 5×10 <sup>-1</sup> 以上<br>垂直 1×10 <sup>-2</sup> 以上 | 拘束圧 49kN/m <sup>2</sup> 時 | 最大強度 | 5kN/m 以上 | 測定温度 21℃±2℃ | 厚さ保持率 | 50%以上 | 拘束圧 49kN/m <sup>2</sup> 時 | 厚さ | 1.5mm 以上 | JIS L 1085 に準じる | 目合い | — |  | 軟化点 | 100℃以上 |  | 脆化温度 | -20℃以下 |  |
| 項目            | 不織布系   |   |        |        |  |       |     |                 |        |  |       |          |        |        |       |                           |               |  |                           |       |          |             |       |       |   |    |          |                 |     |     |                 |      |        |      |        |        |       |  |           |      |     |       |     |           |        |     |       |          |  |     |       |  |               |  |                           |      |          |             |       |       |                           |    |          |                 |     |   |  |     |        |  |      |        |  |
|               | 必要物性値  | 備考  |        |        |  |       |     |                 |        |  |       |          |        |        |       |                           |               |  |                           |       |          |             |       |       |   |    |          |                 |     |     |                 |      |        |      |        |        |       |  |           |      |     |       |     |           |        |     |       |          |  |     |       |  |               |  |                           |      |          |             |       |       |                           |    |          |                 |     |   |  |     |        |  |      |        |  |
| 材質            | 合成高分子材   |   |        |        |  |       |     |                 |        |  |       |          |        |        |       |                           |               |  |                           |       |          |             |       |       |   |    |          |                 |     |     |                 |      |        |      |        |        |       |  |           |      |     |       |     |           |        |     |       |          |  |     |       |  |               |  |                           |      |          |             |       |       |                           |    |          |                 |     |   |  |     |        |  |      |        |  |
| 降伏点強度         | 5kN/m 以上   |   |        |        |  |       |     |                 |        |  |       |          |        |        |       |                           |               |  |                           |       |          |             |       |       |   |    |          |                 |     |     |                 |      |        |      |        |        |       |  |           |      |     |       |     |           |        |     |       |          |  |     |       |  |               |  |                           |      |          |             |       |       |                           |    |          |                 |     |   |  |     |        |  |      |        |  |
| 伸び率           | 15%以上  | 拘束圧 49kN/m <sup>2</sup> 時   |        |        |  |       |     |                 |        |  |       |          |        |        |       |                           |               |  |                           |       |          |             |       |       |   |    |          |                 |     |     |                 |      |        |      |        |        |       |  |           |      |     |       |     |           |        |     |       |          |  |     |       |  |               |  |                           |      |          |             |       |       |                           |    |          |                 |     |   |  |     |        |  |      |        |  |
| 透水係数 (cm/sec) | 面内 5×10 <sup>-1</sup> 以上<br>垂直 1×10 <sup>-2</sup> 以上 | 拘束圧 49kN/m <sup>2</sup> 時   |        |        |  |       |     |                 |        |  |       |          |        |        |       |                           |               |  |                           |       |          |             |       |       |   |    |          |                 |     |     |                 |      |        |      |        |        |       |  |           |      |     |       |     |           |        |     |       |          |  |     |       |  |               |  |                           |      |          |             |       |       |                           |    |          |                 |     |   |  |     |        |  |      |        |  |
| 最大強度          | 5kN/m 以上   | 測定温度 21℃±2℃   |        |        |  |       |     |                 |        |  |       |          |        |        |       |                           |               |  |                           |       |          |             |       |       |   |    |          |                 |     |     |                 |      |        |      |        |        |       |  |           |      |     |       |     |           |        |     |       |          |  |     |       |  |               |  |                           |      |          |             |       |       |                           |    |          |                 |     |   |  |     |        |  |      |        |  |
| 厚さ保持率         | 50%以上  | 拘束圧 49kN/m <sup>2</sup> 時   |        |        |  |       |     |                 |        |  |       |          |        |        |       |                           |               |  |                           |       |          |             |       |       |   |    |          |                 |     |     |                 |      |        |      |        |        |       |  |           |      |     |       |     |           |        |     |       |          |  |     |       |  |               |  |                           |      |          |             |       |       |                           |    |          |                 |     |   |  |     |        |  |      |        |  |
| 厚さ            | 1.5mm 以上   | JIS L 1085 に準じる   |        |        |  |       |     |                 |        |  |       |          |        |        |       |                           |               |  |                           |       |          |             |       |       |   |    |          |                 |     |     |                 |      |        |      |        |        |       |  |           |      |     |       |     |           |        |     |       |          |  |     |       |  |               |  |                           |      |          |             |       |       |                           |    |          |                 |     |   |  |     |        |  |      |        |  |
| 目合い           | —  |   |        |        |  |       |     |                 |        |  |       |          |        |        |       |                           |               |  |                           |       |          |             |       |       |   |    |          |                 |     |     |                 |      |        |      |        |        |       |  |           |      |     |       |     |           |        |     |       |          |  |     |       |  |               |  |                           |      |          |             |       |       |                           |    |          |                 |     |   |  |     |        |  |      |        |  |
| 軟化点           | 100℃以上   |   |        |        |  |       |     |                 |        |  |       |          |        |        |       |                           |               |  |                           |       |          |             |       |       |   |    |          |                 |     |     |                 |      |        |      |        |        |       |  |           |      |     |       |     |           |        |     |       |          |  |     |       |  |               |  |                           |      |          |             |       |       |                           |    |          |                 |     |   |  |     |        |  |      |        |  |
| 脆化温度          | -20℃以下   |   |        |        |  |       |     |                 |        |  |       |          |        |        |       |                           |               |  |                           |       |          |             |       |       |   |    |          |                 |     |     |                 |      |        |      |        |        |       |  |           |      |     |       |     |           |        |     |       |          |  |     |       |  |               |  |                           |      |          |             |       |       |                           |    |          |                 |     |   |  |     |        |  |      |        |  |
| 項目            | 不織布系   |   |        |        |  |       |     |                 |        |  |       |          |        |        |       |                           |               |  |                           |       |          |             |       |       |   |    |          |                 |     |     |                 |      |        |      |        |        |       |  |           |      |     |       |     |           |        |     |       |          |  |     |       |  |               |  |                           |      |          |             |       |       |                           |    |          |                 |     |   |  |     |        |  |      |        |  |
|               | 必要物性値  | 備考  |        |        |  |       |     |                 |        |  |       |          |        |        |       |                           |               |  |                           |       |          |             |       |       |   |    |          |                 |     |     |                 |      |        |      |        |        |       |  |           |      |     |       |     |           |        |     |       |          |  |     |       |  |               |  |                           |      |          |             |       |       |                           |    |          |                 |     |   |  |     |        |  |      |        |  |
| 材質            | 合成高分子材   |   |        |        |  |       |     |                 |        |  |       |          |        |        |       |                           |               |  |                           |       |          |             |       |       |   |    |          |                 |     |     |                 |      |        |      |        |        |       |  |           |      |     |       |     |           |        |     |       |          |  |     |       |  |               |  |                           |      |          |             |       |       |                           |    |          |                 |     |   |  |     |        |  |      |        |  |
| 降伏点強度         | 5kN/m 以上   |   |        |        |  |       |     |                 |        |  |       |          |        |        |       |                           |               |  |                           |       |          |             |       |       |   |    |          |                 |     |     |                 |      |        |      |        |        |       |  |           |      |     |       |     |           |        |     |       |          |  |     |       |  |               |  |                           |      |          |             |       |       |                           |    |          |                 |     |   |  |     |        |  |      |        |  |
| 伸び率           | 15%以上  |   |        |        |  |       |     |                 |        |  |       |          |        |        |       |                           |               |  |                           |       |          |             |       |       |   |    |          |                 |     |     |                 |      |        |      |        |        |       |  |           |      |     |       |     |           |        |     |       |          |  |     |       |  |               |  |                           |      |          |             |       |       |                           |    |          |                 |     |   |  |     |        |  |      |        |  |
| 透水係数 (cm/sec) | 面内 5×10 <sup>-1</sup> 以上<br>垂直 1×10 <sup>-2</sup> 以上 | 拘束圧 49kN/m <sup>2</sup> 時   |        |        |  |       |     |                 |        |  |       |          |        |        |       |                           |               |  |                           |       |          |             |       |       |   |    |          |                 |     |     |                 |      |        |      |        |        |       |  |           |      |     |       |     |           |        |     |       |          |  |     |       |  |               |  |                           |      |          |             |       |       |                           |    |          |                 |     |   |  |     |        |  |      |        |  |
| 最大強度          | 5kN/m 以上   | 測定温度 21℃±2℃   |        |        |  |       |     |                 |        |  |       |          |        |        |       |                           |               |  |                           |       |          |             |       |       |   |    |          |                 |     |     |                 |      |        |      |        |        |       |  |           |      |     |       |     |           |        |     |       |          |  |     |       |  |               |  |                           |      |          |             |       |       |                           |    |          |                 |     |   |  |     |        |  |      |        |  |
| 厚さ保持率         | 50%以上  | 拘束圧 49kN/m <sup>2</sup> 時   |        |        |  |       |     |                 |        |  |       |          |        |        |       |                           |               |  |                           |       |          |             |       |       |   |    |          |                 |     |     |                 |      |        |      |        |        |       |  |           |      |     |       |     |           |        |     |       |          |  |     |       |  |               |  |                           |      |          |             |       |       |                           |    |          |                 |     |   |  |     |        |  |      |        |  |
| 厚さ            | 1.5mm 以上   | JIS L 1085 に準じる   |        |        |  |       |     |                 |        |  |       |          |        |        |       |                           |               |  |                           |       |          |             |       |       |   |    |          |                 |     |     |                 |      |        |      |        |        |       |  |           |      |     |       |     |           |        |     |       |          |  |     |       |  |               |  |                           |      |          |             |       |       |                           |    |          |                 |     |   |  |     |        |  |      |        |  |
| 目合い           | —  |   |        |        |  |       |     |                 |        |  |       |          |        |        |       |                           |               |  |                           |       |          |             |       |       |   |    |          |                 |     |     |                 |      |        |      |        |        |       |  |           |      |     |       |     |           |        |     |       |          |  |     |       |  |               |  |                           |      |          |             |       |       |                           |    |          |                 |     |   |  |     |        |  |      |        |  |
| 軟化点           | 100℃以上   |   |        |        |  |       |     |                 |        |  |       |          |        |        |       |                           |               |  |                           |       |          |             |       |       |   |    |          |                 |     |     |                 |      |        |      |        |        |       |  |           |      |     |       |     |           |        |     |       |          |  |     |       |  |               |  |                           |      |          |             |       |       |                           |    |          |                 |     |   |  |     |        |  |      |        |  |
| 脆化温度          | -20℃以下   |   |        |        |  |       |     |                 |        |  |       |          |        |        |       |                           |               |  |                           |       |          |             |       |       |   |    |          |                 |     |     |                 |      |        |      |        |        |       |  |           |      |     |       |     |           |        |     |       |          |  |     |       |  |               |  |                           |      |          |             |       |       |                           |    |          |                 |     |   |  |     |        |  |      |        |  |
| 261           | 7.2.4 解説表 7.2.11                                     | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">種別</th> <th colspan="3">安全性</th> <th>復旧性</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">永久作用<br/>(施工時作用)</th> <th colspan="2">変動作用</th> <th>偶発作用</th> </tr> <tr> <th>地震以外</th> <th>L1 地震時</th> <th>L2 地震時</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SD295</td> <td>180</td> <td>180 (225)</td> <td>270</td> <td>295</td> </tr> <tr> <td>SD345</td> <td>200</td> <td>200 (250)</td> <td>300</td> <td>345</td> </tr> </tbody> </table> <p>( ) 内：変動作用を主たると従たるの組合せとして考慮した場合</p>   | 種別     | 安全性    |  |       | 復旧性 | 永久作用<br>(施工時作用) | 変動作用   |  | 偶発作用  | 地震以外     | L1 地震時 | L2 地震時 | SD295 | 180                       | 180 (225)     | 270  | 295                       | SD345 | 200      | 200 (250)   | 300   | 345   | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">種別</th> <th colspan="3">安全性</th> <th>復旧性</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">永久作用<br/>(施工時作用)</th> <th rowspan="2">変動作用</th> <th>地震作用</th> <th>地震作用</th> </tr> <tr> <th>L1 地震動</th> <th>L2 地震動</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SD295</td> <td>180</td> <td>180 (225)</td> <td>270</td> <td>295</td> </tr> <tr> <td>SD345</td> <td>200</td> <td>200 (250)</td> <td>300</td> <td>345</td> </tr> </tbody> </table> <p>( ) 内：変動作用を主たると従たるの組合せとして考慮した場合</p> | 種別 | 安全性      |                 |     | 復旧性 | 永久作用<br>(施工時作用) | 変動作用 | 地震作用   | 地震作用 | L1 地震動 | L2 地震動 | SD295 | 180  | 180 (225) | 270  | 295 | SD345 | 200 | 200 (250) | 300    | 345 |       |          |  |     |       |  |               |  |                           |      |          |             |       |       |                           |    |          |                 |     |   |  |     |        |  |      |        |  |
| 種別            | 安全性  |   |        | 復旧性    |  |       |     |                 |        |  |       |          |        |        |       |                           |               |  |                           |       |          |             |       |       |   |    |          |                 |     |     |                 |      |        |      |        |        |       |  |           |      |     |       |     |           |        |     |       |          |  |     |       |  |               |  |                           |      |          |             |       |       |                           |    |          |                 |     |   |  |     |        |  |      |        |  |
|               | 永久作用<br>(施工時作用)                                      | 変動作用  |        | 偶発作用   |  |       |     |                 |        |  |       |          |        |        |       |                           |               |  |                           |       |          |             |       |       |   |    |          |                 |     |     |                 |      |        |      |        |        |       |  |           |      |     |       |     |           |        |     |       |          |  |     |       |  |               |  |                           |      |          |             |       |       |                           |    |          |                 |     |   |  |     |        |  |      |        |  |
|               |  | 地震以外  | L1 地震時 | L2 地震時 |  |       |     |                 |        |  |       |          |        |        |       |                           |               |  |                           |       |          |             |       |       |   |    |          |                 |     |     |                 |      |        |      |        |        |       |  |           |      |     |       |     |           |        |     |       |          |  |     |       |  |               |  |                           |      |          |             |       |       |                           |    |          |                 |     |   |  |     |        |  |      |        |  |
| SD295         | 180  | 180 (225)   | 270    | 295    |  |       |     |                 |        |  |       |          |        |        |       |                           |               |  |                           |       |          |             |       |       |   |    |          |                 |     |     |                 |      |        |      |        |        |       |  |           |      |     |       |     |           |        |     |       |          |  |     |       |  |               |  |                           |      |          |             |       |       |                           |    |          |                 |     |   |  |     |        |  |      |        |  |
| SD345         | 200  | 200 (250)   | 300    | 345    |  |       |     |                 |        |  |       |          |        |        |       |                           |               |  |                           |       |          |             |       |       |   |    |          |                 |     |     |                 |      |        |      |        |        |       |  |           |      |     |       |     |           |        |     |       |          |  |     |       |  |               |  |                           |      |          |             |       |       |                           |    |          |                 |     |   |  |     |        |  |      |        |  |
| 種別            | 安全性  |   |        | 復旧性    |  |       |     |                 |        |  |       |          |        |        |       |                           |               |  |                           |       |          |             |       |       |   |    |          |                 |     |     |                 |      |        |      |        |        |       |  |           |      |     |       |     |           |        |     |       |          |  |     |       |  |               |  |                           |      |          |             |       |       |                           |    |          |                 |     |   |  |     |        |  |      |        |  |
|               | 永久作用<br>(施工時作用)                                      | 変動作用  | 地震作用   | 地震作用   |  |       |     |                 |        |  |       |          |        |        |       |                           |               |  |                           |       |          |             |       |       |   |    |          |                 |     |     |                 |      |        |      |        |        |       |  |           |      |     |       |     |           |        |     |       |          |  |     |       |  |               |  |                           |      |          |             |       |       |                           |    |          |                 |     |   |  |     |        |  |      |        |  |
|               |  |   | L1 地震動 | L2 地震動 |  |       |     |                 |        |  |       |          |        |        |       |                           |               |  |                           |       |          |             |       |       |   |    |          |                 |     |     |                 |      |        |      |        |        |       |  |           |      |     |       |     |           |        |     |       |          |  |     |       |  |               |  |                           |      |          |             |       |       |                           |    |          |                 |     |   |  |     |        |  |      |        |  |
| SD295         | 180  | 180 (225)   | 270    | 295    |  |       |     |                 |        |  |       |          |        |        |       |                           |               |  |                           |       |          |             |       |       |   |    |          |                 |     |     |                 |      |        |      |        |        |       |  |           |      |     |       |     |           |        |     |       |          |  |     |       |  |               |  |                           |      |          |             |       |       |                           |    |          |                 |     |   |  |     |        |  |      |        |  |
| SD345         | 200  | 200 (250)   | 300    | 345    |  |       |     |                 |        |  |       |          |        |        |       |                           |               |  |                           |       |          |             |       |       |   |    |          |                 |     |     |                 |      |        |      |        |        |       |  |           |      |     |       |     |           |        |     |       |          |  |     |       |  |               |  |                           |      |          |             |       |       |                           |    |          |                 |     |   |  |     |        |  |      |        |  |